



Lavastoviglie

DFI747MU

Classe energetica: B

Style

Rumorosità (max) dB(A): 38

Numero di coperti: 14 coperti

Numero cestelli: 3

Tipo di cesto superiore: Exclusive - Cesto in acciaio, tutte le rastrelliere pieghevoli, supporti per calici divisibili/pieghevoli, Light Lock™ per il fissaggio di oggetti leggeri

Dimensioni: XL, 820 mm

Turbo Combi Drying™

Sistema di dosaggio automatico: Sì, integrato

Installazione: Scomparsa totale



Costruzione e performance

- 8 Steel™ - Componenti vitali della lavastoviglie in acciaio inossidabile: Sì
- Nessuna necessità di risciacquo grazie al Super Cleaning System™: Sì
- Addolcitore d'acqua automatico per performance di lavaggio migliori: Sì
- Bracci irroratori: 2 coperti
- Numero di getti d'acqua: 10
- Sistemi di pulizia: Twin Tubes™ - Zona di spruzzo separata per il cesto centrale, Cutlery Spray™ - Potenza di lavaggio extra per il cesto delle posate, Nessuna necessità di risciacquo grazie al Super Cleaning System™, Sensore Aqua Level™, Sensore Sensi Clean™ - misura il livello di sporco, Bracci irroratori in acciaio inossidabile, Adjustable power zones that can be set for cleaning Pots & Pans or Bottles & Vases. Can also be turned off., The water pressure is adapted depending on program, type of dishes and dirtiness level.

Utilizzo

- Numero di coperti: 14 coperti
- Numero cestelli: 3
- Ripiano superiore per posate: Senza cassetto per posate superiore
- Tipo di cesto superiore: Exclusive - Cesto in acciaio, tutte le rastrelliere pieghevoli, supporti per calici divisibili/pieghevoli, Light Lock™ per il fissaggio di oggetti leggeri
- Sistema cesto superiore: Easy height adjustable with lever
- Cesto superiore: Fissaggi per bicchieri da vino in TPE, Sliding tines for easy adaptation to stone ware etc., Protezione porcellane - Protegge gli oggetti delicati dal braccio irroratore rotante, Supporto per coltello extralarge, Portabottiglie ribaltabili destra, Passo ridotto tra i fili del cesto: facilita il caricamento e impedisce la caduta di piccoli oggetti., Due supporti in vetro pieghevoli, Portabottiglie divisibili/ribaltabili a sinistra, Maniglia con logo ASKO, File di perni divisibili, Light Lock™ per il fissaggio di oggetti leggeri
- Cesto centrale: Rastrelliera rimovibile per utensili di grandi dimensioni, Rastrelliera rimovibile per ciotole, tazze e bicchieri, Maniglia, Attacco del cesto centrale dotato di valvola di non ritorno, Ergonomia perfetta con guide telescopiche a scorrimento facilitato, 2 removable racks for large utensils
- Tipo di cesto inferiore: Exclusive
- Cesto inferiore: Cesto per le posate, Vaso / portabottiglie per la pulizia di vasi / biberon, Fila di perni anteriore pieghevole/divisibile, Fila di perni posteriore pieghevole/divisibile, Maniglia con logo ASKO, Distanziamento ridotto tra le trame del cesto: facilita il caricamento e impedisce la caduta di piccoli oggetti., Sliding tines for easy adaptation to stone ware etc.
- Sistema di dosaggio automatico: Sì, integrato
- Illuminazione Interna: 4 luci LED

Interazione e controllo

- Wifi: Sì
- Tipo di display: Graphic TFT display
- Status Light™ - Indicazione visiva dell'avanzamento del ciclo di lavaggio: Sì
- Indicazione del tempo rimanente: Sì

- Indicazione di fine lavaggio: Visualizzato con suoni e luci
- Impostazioni della lingua: Swedish, Slovenian, Slovak, Russian, Portuguese, Polish, Norwegian, Dutch, Latvian, Ukrainian, Japanese, Italian, Croatian, French, Finnish, Estonian, Spanish, English, German, Danish, Czech

Funzioni, programmi e modalità

- Programmi: Anti odour, Preriscaldamento, Autopulizia, Quick Pro Wash, Vetro cristallo, Metà inferiore, Metà superiore, Universale, Risciacquo, Lavaggio plastica, Programma a tempo, Lavaggio Igienizzante, Lavaggio ECO, Auto lavaggio, Programma intensivo
- Temperature di lavaggio (°C): 45/50/55/60/65/70
- Partenza ritardata: Ritardo regolabile fino a 24 ore
- Opzioni e modalità: Push to open - Handle-free door opening, Sensor controlled door opening - Optimizes the drying process according to the room temperature, Modalità Intensivo - Maggiore consumo di calore e acqua. Durata del programma prolungata, Modalità Notte - Livello di rumore più basso. Durata del programma prolungata., Modalità Rapido - Durata del programma ridotta. Maggiore consumo di energia., Modalità Green - Consumo ridotto di energia e acqua. Durata del programma prolungata, Programmazione tempo, Super Rinse™ - Due risciacqui extra, Abilitare/disabilitare l'apertura automatica della porta, ExtraHygiene with UV Technology, Light sabbath mode

Design e integrazione

- Molla della porta anteriore regolabile dal davanti: Sì
- Piedino posteriore regolabile dal davanti: Sì
- Installazione: Strisce di velcro per facilitare il montaggio e la regolazione della porta personalizzata separata, Antisifone integrato - Previene l'entrata e l'uscita spontanea dell'acqua e semplifica l'installazione sopraelevata, Striscia protettiva antivapore
- Porta scorrevole: No
- Possibilità di installazione sopraelevata: Sì
- Altezza pannello porta: Altezza pannello porta 680-760 mm
- Larghezza minima della nicchia: 600 mm
- Altezza minima della nicchia: 820 mm
- Profondità (compresa la distanza dalle pareti): 560 mm
- Max Height adjustment: 53 mm
- Zoccolo regolabile: No

Sicurezza e Manutenzione

- Aqua Safe™: Anti Block™: pompa di scarico autopulente, Allarme ottico e acustico, Tempo massimo per l'assunzione di acqua, Tubo d'ingresso in PEX ultra resistente, Protezione in stand-by: rilevamento delle perdite quando la macchina è spenta, Sensore Aqua Level™: assicura un livello d'acqua ottimizzato, Aqua Detect™: riconoscimento istantaneo di qualsiasi perdita nel vano motore, Rilevamento di perdite d'acqua sulla piastra inferiore, Piastra inferiore impermeabile, Contenitore in acciaio inossidabile ultrasensibile, Punti di sigillatura all'esterno del contenitore
- Sistema di sicurezza AquaSafe: Sì
- Sicurezza per bambini: Kid Safe™ - Comandi bloccabili
- Indicazione di basso livello di brillantante: Notifica sul display
- Indicatore di riempimento del sale: Notifica sul display

Dati Tecnici

- Collegamento all'acqua: Acqua calda e acqua fredda
- Adattatore per il collegamento all'acqua: 1/2
- Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
- Rumorosità (max) dB(A): 38
- Programma di riferimento: 1
- Energy label program time: 195 min
- Consumo di energia per ciclo per il programma Eco: 0.64 kWh
- Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9.6 l
- Consumo in modalità standby: 0.49 W
- Classe energetica: B
- Tipo di spina: Euro
- Potenza massima: 1900 W
- Tensione (V): 220-240 V
- Numero di fasi: 1
- Fusibile: 10 A
- Frequenza: 50 Hz

- Pressione d'ingresso dell'acqua (MPa) richiesta: 0,03-1
- Peso netto: 45 kg
- Classe di rumorosità: A
- Indice di efficienza energetica (EEI): 37.6
- Efficacia di lavaggio: 1.13
- Efficacia di asciugatura: 1.07
- Partenza ritardata (W): 3.99
- Networked standby: 1.99 W
- Consumo di energia per 100 cicli: 64 kWh

Dimensioni

- Larghezza: 596 mm
- Altezza: 819 mm
- Profondità: 554 mm
- Altezza massima del prodotto: 872 mm
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 1730 mm
- Profondità con porta aperta: 1191 mm
- Lunghezza tubo d'ingresso: 163 cm
- Lunghezza tubo di uscita: 200 cm

Informazioni logistiche

- Larghezza imballaggio: 640 mm
- Altezza imballaggio: 890 mm
- Profondità imballaggio: 680 mm
- Peso lordo: 48 kg
- Codice prodotto: 739526
- Codice EAN: 3838782612824

