



Lavastoviglie

DSD543B

Classe energetica: C

Logic

Rumorosità (max) dB(A): 44

Numero di coperti: 14 coperti

Numero cestelli: 3

Tipo di cesto superiore: Premium - Cesto in acciaio, rastrelliere fisse e supporti per bicchieri ribaltabili

Dimensioni: XL, 820 mm

Porta ad apertura automatica

Calore residuo

Sistema di dosaggio automatico: No

Installazione: Scomparsa totale



Costruzione e performance

- 8 Steel™ - Componenti vitali della lavastoviglie in acciaio inossidabile: Sì
- Nessuna necessità di risciacquo grazie al Super Cleaning System™: Sì
- Addolcitore d'acqua automatico per performance di lavaggio migliori: Sì
- Bracci irroratori: 3 coperti
- Numero di getti d'acqua: 7
- Sistemi di pulizia: Bracci irroratori in acciaio inossidabile, Sensore Aqua Level™, Nessuna necessità di risciacquo grazie al Super Cleaning System™, Cutlery Spray™ - Potenza di lavaggio extra per il cesto delle posate

Utilizzo

- Numero di coperti: 14 coperti
- Numero cestelli: 3
- Ripiano superiore per posate: Facile regolazione dell'altezza, Maniglia, Rimovibile
- Tipo di cesto superiore: Premium - Cesto in acciaio, rastrelliere fisse e supporti per bicchieri ribaltabili
- Sistema cesto superiore: Switch wheels
- Cesto superiore: Portacoltelli standard, Supporto fisso in vetro, File di perni fissi, Portabottiglie ribaltabili destra, Portabottiglie ribaltabili a sinistra, Maniglia con logo in plastica, Passo ridotto tra i fili del cesto: facilita il caricamento e impedisce la caduta di piccoli oggetti.
- Cesto centrale: Senza cesto intermedio
- Tipo di cesto inferiore: Premium - Cesto in acciaio, file di perni fisse e cesto per le posate rimovibile
- Cesto inferiore: Distanziamento ridotto tra le trame del cesto: facilita il caricamento e impedisce la caduta di piccoli oggetti., Maniglia con logo in plastica, Fila di perni posteriore pieghevole/divisibile, Cesto per le posate
- Sistema di dosaggio automatico: No
- Illuminazione Interna: No

Interazione e controllo

- Wifi: No
- Tipo di display: Display LCD
- Status Light™ - Indicazione visiva dell'avanzamento del ciclo di lavaggio: Sì
- Indicazione del tempo rimanente: Sì
- Indicazione di fine lavaggio: Visualizzato con suoni e luci
- Impostazioni della lingua: Swedish, Slovenian, Slovak, Russian, Portuguese, Polish, Norwegian, Dutch, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italian, Croatian, French, Finnish, Estonian, Spanish, English, German, Danish, Czech

Funzioni, programmi e modalità

- Programmi: Autopulizia, Universale, Risciacquo, Programma a tempo, Lavaggio Igienizzante, Lavaggio ECO, Programma intensivo, Breve
- Temperature di lavaggio (°C): 50/60/65/70
- Partenza ritardata: Ritardo regolabile fino a 24 ore

- Opzioni e modalità: Modalità Notte - Livello di rumore più basso. Durata del programma prolungata., Modalità Rapido - Durata del programma ridotta. Maggiore consumo di energia., Programmazione tempo, Super Rinse™ - Due risciacqui extra, Abilitare/disabilitare l'apertura automatica della porta

Design e integrazione

- Molla della porta anteriore regolabile dal davanti: Sì
- Piedino posteriore regolabile dal davanti: Sì
- Installazione: Strisce di velcro per facilitare il montaggio e la regolazione della porta personalizzata separata, Antisifone integrato - Previene l'entrata e l'uscita spontanea dell'acqua e semplifica l'installazione sopraelevata, Striscia protettiva antivapore
- Porta scorrevole: Sì
- Possibilità di installazione sopraelevata: Sì
- Altezza pannello porta: Altezza pannello porta 720-800 mm
- Larghezza minima della nicchia: 600 mm
- Altezza minima della nicchia: 820 mm
- Profondità (compresa la distanza dalle pareti): 555 mm
- Max Height adjustment: 53 mm
- Zoccolo regolabile: No

Sicurezza e Manutenzione

- Aqua Safe™: Anti Block™: pompa di scarico autopulente, Allarme ottico e acustico, Tempo massimo per l'assunzione di acqua, Tubo d'ingresso in PEX ultra resistente, Protezione in stand-by: rilevamento delle perdite quando la macchina è spenta, Sensore Aqua Level™: assicura un livello d'acqua ottimizzato, Aqua Detect™: riconoscimento istantaneo di qualsiasi perdita nel vano motore, Rilevamento di perdite d'acqua sulla piastra inferiore, Piastra inferiore impermeabile, Contenitore in acciaio inossidabile ultrasensibile, Punti di sigillatura all'esterno del contenitore
- Sistema di sicurezza AquaSafe: Sì
- Sicurezza per bambini: Kid Safe™ - Comandi bloccabili
- Indicazione di basso livello di brillantante: Notifica sul display
- Indicatore di riempimento del sale: Notifica sul display

Dati Tecnici

- Collegamento all'acqua: Acqua calda e acqua fredda
- Adattatore per il collegamento all'acqua: 1/2
- Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
- Rumorosità (max) dB(A): 44
- Programma di riferimento: 1
- Energy label program time: 195 min
- Consumo di energia per ciclo per il programma Eco: 0.74 kWh
- Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9.201 l
- Consumo in modalità standby: 0.49 W
- Classe energetica: C
- Tipo do spina: Euro
- Potenza massima: 1900 W
- Tensione (V): 220-240 V
- Numero di fasi: 1
- Fusibile: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Pressione d'ingresso dell'acqua (MPa) richiesta: 0,03-1
- Peso netto: 42.5 kg
- Classe di rumorosità: B
- Indice di efficienza energetica (EEI): 43.5
- Efficacia di lavaggio: 1.13
- Efficacia di asciugatura: 1.07
- Partenza ritardata (W): 3.99
- Consumo di energia per 100 cicli: 74 kWh

Dimensioni

- Larghezza: 596 mm
- Altezza: 819 mm
- Profondità: 554 mm
- Altezza massima del prodotto: 872 mm
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 1730 mm
- Profondità con porta aperta: 1243 mm

- Lunghezza tubo d'ingresso: 163 cm
- Lunghezza tubo di uscita: 200 cm

Informazioni logistiche

- Larghezza imballaggio: 640 mm
- Altezza imballaggio: 890 mm
- Profondità imballaggio: 680 mm
- Peso lordo: 45.5 kg
- Codice prodotto: 742803
- Codice EAN: 3838782740534

